

Boquillas de Rociado Estándar – “Lite”

- Pequeña, liviana y con diseño compacto.
- Cubierta de caucho de formulación especial para mayor durabilidad y fácil reemplazo.
- Perfecta para aplicaciones donde se prefieren tamaños o caudales reducidos.
- Elaborada en bronce y con un peso de tan solo 1,25 libras.
- Entrada hembra de 3/8”.



SERIE 150 LT
Diámetro entrada/salida: 3/8” NPT.
Cuerpo de la boquilla: Bronce. Recubierto con resina epóxica.
Peso: 1.25 lbs (0,476 kg.).
Condiciones Recomendadas de Operación
Máxima presión: 150 PSI.
Máxima temperatura: 200 °F (93 °C).

Presión de Entrada (PSIG)	Caudal (GPM*)
25	4.00
50	6.25
75	7.75
100	9.00
125	10.25
150	11.50

*Estimación

N° de Pieza	Descripción
1-LTB	Cuerpo de boquilla estándar, latón, una pieza, recubierto con resina epóxica.
2-LTS	Disparador de boquilla estándar, acero inoxidable 304.
3-LT	Perno y tuerca del disparador (buje incluido), acero inoxidable.
4-LTDB	Cubierta para boquilla, azul oscuro.
4-LTW	Cubierta para boquilla, blanco.
5-LTS	Jaula o collar de empuje, acero inoxidable 304.
6-LT	Tornillo de bloqueo "adaptador de extremo", acero inoxidable 304.
7-LTS	Cartucho o "conjunto de tambor", acero inoxidable 304. Contiene todas las partes de funcionamiento.



*No conecte la boquilla directamente al vapor vivo.

