

Mangueras de Cubierta Lisa

- Construcción flexible, ligera, económica, duradera y segura.
- La cubierta es resistente a la abrasión, al calor, al ozono (UY también es resistente al fuego, el aceite y la intemperie).
- Opción de adaptadores estándar en cada conjunto de manguera ensamblado.
- Diámetro interno de 3/4".
- Estas mangueras no se deben usar con vapor vivo.
- Montajes disponibles en longitudes de 25', 50', 75' y 100' pies.



UY UR UB UW
Diámetro interno: 0,75" / 19,1 mm.
Diámetro exterior: 1,17" / 30 mm.
Peso: 0,4 lb / ft (0,54 kg / mt.)
Condiciones Recomendadas de Operación
Rango de temperatura de trabajo: -40 °F a 212 °F (-40 °C a 100 °C).
Presión máxima de trabajo: 300 PSI 500 PSI (solo UY).
Material
Tubo: EPDM ¹ Negro para UR, UB, UW. Nitrilo negro para UY.
Cubierta: EPDM (El color varía según el modelo). Nitrilo (Solo UY).
Refuerzo: 4 capas textiles (UR, UB, UW). 4 capas de aramida (solo UY).

UY (Amarillo)
UR (Rojo)
UB (Black)
UW (Blanco)

¹ Etileno Propileno Dieno tipo M