

Mangueras Microban

- Construcción flexible, ligera, duradera y segura.
- Protección con producto antimicrobiano Microban.
- MBW: Óptima para lavados con agua caliente en plantas procesadoras de alimentos, plantas de lácteos, empacadoras, embotelladoras, envasadoras de conservas y lecherías.
- MBY: Cubierta con súper abrasión y resistente a los aceites para máxima protección contra los efectos adversos del aceite y de la grasa animal.
- Opción de adaptadores estándar en cada conjunto de manguera ensamblado.
- Diámetro interno de 3/4".



MBY (Amarillo)
MBW (Blanco)

MBW MBY
Diámetro interno: 0,75" / 19,1 mm.
Diámetro exterior: 1,187" / 30,1 mm.
Peso: 0,4 lb / ft (0,54 kg / mt.).
Condiciones Recomendadas de Operación
Rango de temperatura de trabajo: -40 °F a 200 °F / -40 °C a 93 °C (MBW). -20 °F a 200 °F / -29 °C a 93 °C (MBY).
Presión máxima de trabajo: 300 PSI
Material
Tubo: EPDM ¹ para MBW. Nitrilo para MBY.
Cubierta: EPDM para MBW. Caucho sintético Carbryn, RMA clase A (alta resistencia al aceite) para MBY.
Refuerzo: Espiral textil para MBW. Hilo espiral sintético para MBY.

¹ Etileno Propileno Dieno tipo M